

MT25 MIG BRENNER 3M



- MIG-Brenner MT25 mit 3-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Mit Luftkühlung.
- Höchststrom 200 A MIX/230 A CO₂ @60%.

TECHNISCHE DATEN

KODE	742183	T04050	25 mm²	T04053	no
ABKUEHLUNG	AIR	MAX STROM	200A _{mix} /230A _{co2} @60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	T04058	EURO Connector	WEIGHT	2,200 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG-MAG VERBRAUCHSMATERIAL-BOX

804152	VERBRAUCHSMATERIALIENBOX MIG BRENNER MT25
--------	---

MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA

722680	KONTAKTDÜSE Ø 0,8 MM M6
722681	KONTAKTDÜSE Ø 1 MM FE M6 L=28MM
722682	KONTAKTDÜSE Ø 1.2 MM FE
722685	KONISCHE DÜSE MT25
722684	ZYLINDRISCHE DÜSE MT25
722686	VERENGTE DÜSE MT25
722687	PUNKTSCHWEISSGASDÜSE D. 18 MM
722437	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
742984	DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL
722689	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1,0-1,2 3 M ROT
742812	DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL
722696	BRENNERHALS MT25
722690	DÜSENFEDER MT25
722688	GASDIFFUSOR MT25

BLISTER-ZUBEHÖR

804128	MAGNETISCHER HALTER FÜR MIG-MAG BRENNER
804084	KONTAKTRÖRCHEN D.0.6 5STK
804086	KIT 5 KONTAKTRÖRCHEN D.1.0 MM AL/FLUX
804087	KIT 5 KONTAKTRÖRCHEN D.0.8 AL/FLUX
804088	KIT 5 KONTAKTROERCHEN D.1,2 AL/FLUX

BESCHREIBUNG

Brenner MT25 zum MIG-MAG-Schweißen mit Endlosdraht und 3-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Der luftgekühlte Brenner ist geeignet für Arbeiten mit einem Höchststrom von 200 A MIX/230 A CO2 @60%. Mit Kontaktröhr, 0,8 mm M6.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD