

MT40S MIG BRENNER 4M



- MIG-Brenner MT40 mit 4-Meter-Kabel (EURO-Anschluss).
- Mit Luftkühlung.
- Höchststrom 360 A MIX/380 A CO₂ @60%.

TECHNISCHE DATEN

KODE	742820	MAX STROM	360Amix/380Aco2@60%A	DIMENSIONS	580x390x80 mm
ABKUEHLUNG	AIR	T04058	Euro Connector	WEIGHT	4,285 kg
CABLE LENGTH	4 m	T04053	no		
T04050	65 mm²	STANDARD	EN 60974-7		

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG VERBRAUCHSMATERIALIEN/ERSA

742818	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.0 MM (CU CR ZR)
742824	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1 MM AL/FLUX
742819	KONTAKTRÖHRCHEN Ø 1.2 MM (CU CR ZR)
742825	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.2 MM AL/FLUX
742823	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.6 MM (CU CR ZR)
742826	KONTAKTRÖHRCHEN D. 1.6 MM AL/FLUX
742827	KONTAKTRÖHRCHEN D. 2.0 MM AL/FLUX
742831	KONISCHE DÜSE Ø 18
742832	KONISCHE DÜSE Ø 20
742833	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D. 1.0-1.2 MM 4M ROT
742812	DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1.0-1.2 4M AL
742834	DRAHTFÜHRUNGSSEELE D.1.2-1.6 MM 4M GELB
742811	DRAHTFÜHRUNGSSEELE Ø 1,6-2,0 AL TEFLON
742829	BRENNERHALS
742830	GAS DIFFUSER

BLISTER-ZUBEHÖR

804128	MAGNETISCHER HALTER FÜR MIG-MAG BRENNER
--------	---

BESCHREIBUNG

Brenner MT40 zum MIG-MAG-Schweißen mit Endlosdraht mit 4-Meter-Kabel mit EURO-Anschluss. Der luftgekühlte Brenner ist geeignet für Arbeiten mit einem Höchststrom von 360 A MIX/380 A CO2 @60%. Mit Kontaktrohr, 1,2 mm M9.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD