



TECHNISCHE DATEN

KODE	804473	ROTATION SPEED (RPM)	20000	DIMENSIONS	305 Length mm
MAX PRESSURE (bar)	6,2	AIR FLOW (l/min)	119	WEIGHT	0,850 kg
NOISE LEVEL (dB)	86	AIR INLET	G 1/4"		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

804967	OBERFLÄCHENVORBEREITUNGSBÄNDER GROB
804968	OBERFLÄCHENVORBEREITUNGSBÄNDER FEIN

BESCHREIBUNG

Bandschleifer mit um 360° drehbarem Schleifarm für Feinbearbeitungen und Schleifarbeiten in der Karosseriewerkstatt. Bandbreite 10 mm.

Der einstellbare Arm ermöglicht die Anpassung des Schleifwinkels je nach Arbeitsbereich. Leistung (20.000 rpm) wird mit einer enormen Handlichkeit verbunden. Ausgestattet mit einem rutschfesten und ergonomischen Griff wird ein sicheres und angenehmes Halten während des Gebrauchs geboten, sodass Präzision und Kontrolle garantiert werden.

Der Riemen wurde entwickelt, um schnell ausgetauscht zu werden. Dabei wird eine größere Effizienz beim Austausch des Verbrauchsmaterials gegeben. Für die Sicherheit des Bedieners ist ein Riemenschutz vorhanden, der das Unfallrisiko während des Gebrauchs verringert. Zudem ist eine Sicherheitsvorrichtung mit Hebel vorhanden, die weiteren Schutz während des Betriebs sicherstellt.

Das hintere schallgedämpfte Entladesystem trägt dazu bei, den während der Arbeiten erzeugten Lärm zu verringern und verbessert somit die gesamten Arbeitsbedingungen.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



ZERTIFIKAT