



- Drahtschweißmaschine MIG-MAG/BRAZING, 270 A. Versorgungsspannung 3 ph mit 230/400 V. Mit MIG-MAG-Schweißzubehör.
- Ausgelegt auf das kontinuierliche Schweißen und zum Punktschweißen mit elektronischer Einstellung der Punktschweißzeit.
- Optionale Kits zum Ausbeulen von Blechen und Bolzenschweißen verfügbar.

## TECHNISCHE DATEN

KODE	<b>821065</b>	MAX LEERLAUFSPANNUNG IN DC	<b>37,3 V</b>	ALUM. SCHWEISSDRAHT DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	<b>230 / 400 V</b>	MAX LEISTUNGS-AUFNAHME	<b>9 kW</b>	LÖTDRÄHTE DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
NETZFREQUENZ	<b>50 / 60 Hz</b>	LEISTUNGS-AUFNAHME AM 60%	<b>5,5 kW</b>	ISOLATIONSKLASSE	<b>H</b>
REGELBEREICH IN DC	<b>28 - 270 A</b>	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi)	<b>0,9</b>	SCHUTZKLASSE	<b>IP22</b>
MAX STROM DC EN60974-1	<b>240 @ 30 % A</b>	SCHALTSTUFEN	<b>10</b>	ABMESSUNGEN (LxWxH)	<b>87 x 45,3 x 80 cm</b>
STROM 35% DC	<b>223 A</b>	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMET	<b>0,6 - 1,2 mm</b>	GEWICHT	<b>66 kg</b>
DC STROM AM 60%	<b>160 A</b>	EDELSTAHL SCHWEISS. DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>		

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

322499	ABSTANDSTUECK
432036	ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK
644444	HAKEN FUER BRENNER
713192	KABEL 25MMQ 3M-MASSEZANGE-ATLAS 50MMQ
722119	DRUCKMINDERER 2 MANOMETER 12 L\min
742183	MT25 MIG BRENNER 3M
742575	VORSCHUBROLLE 2R 0,6FE-0,8FE "F"

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG/MAG SCHWEISSEN KIT	
802766	ALUMINIUM-SCHWEISSKIT D. 1-1,2 MM
802035	BLECHHOCHZIEHENKIT
MIG BRENNER	
742184	MT25 MIG BRENNER 4M
742185	MT25 MIG BRENNER 5M

## BESCHREIBUNG

MIG-MAG/LÖTEN Schutzgasschweißgerät.

Geeignet auch für den Endlos-und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der Punktschweißdauer.

Mit den optional Kit läßt sich auch Blech anlaufen.

Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium.

Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAGSchweißen.

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



ZERTIFIKAT