



- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws, Erdbewegungsmaschinen, Traktoren und Lkws.
- Schnellladevorgang (BOOST) und Schnellstart.
- Fernbedienung. Timer zum Programmieren des zeitgesteuerten BOOST-Ladens und kein Überladen der Batterie.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	829008	AUFLADE UND ANLASS.	12 / 24 V	MIN. EINHETSNNENLEISTUNG	20 Ah
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	230 / 400 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	100 A	MAX.EINHETSNNENLEISTUNG	1600/ 800 Ah
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	80 A	SCHALTSTUFEN	5
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	2,5 kW	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	640 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	38 x 56 x 88,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA.	20 kW	MAX STARTSTROM	1000 A	GEWICHT	45 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

123467	KABEL 25 MMQ 3 M
123993	FERNSTEUERUNG 6 M
123456	KABEL 25 MMQ 2,5 M
712747	POSITIVE ZANGE
712748	MASSEKLEMME

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802129	SICHERUNGEN 300A 10 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen, Maschinen zur Bewegung von Erdreich, Kleinlastern, Traktoren und LKW.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Zeitschalter für Schnellaufladung;
- Fernsteuerung;
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE