



- Soldadora inverter por electrodo MMA en corriente continua (DC), 130A. Con accesorios de soldadura y mascarilla de autooscurecimiento.
- Electrodo que se pueden utilizar: rutilos, básicos, inoxidables, fundición, etc. hasta 3,2 mm.
- Dispositivos avanzados de control del arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente. Compatible para la utilización con el motogenerador (230V +/- 15%).
- Elevada estabilidad de la corriente de soldadura a las variaciones de la tensión de alimentación.
- Ligera y compacta. Fácilmente transportable. Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.
- Mascarilla de soldadura de oscurecimiento automático con tiempos de respuesta rápidos (0,4 ms), 2 sensores para la localización del arco y DIN11 de oscurecimiento. Clase óptica 1/1/1/2 certificada.

DATOS TÉCNICOS

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| CODIGO | 815862 | TENSION MAX EN VACIO EN DC | 72 V | D.ELECTRODOS UTILIZA. DC | 1,6 - 3,2 mm |
| TENSION DE RED MONOFASICA | 230 V | CORRIENTE ABSORBIDA MAX | 27 A | CLASE DE AISLAMIENTO | H |
| FRECUENCIA DE RED | 50 / 60 Hz | POTENCIA ABSORBIDA MAX | 3,5 kW | GRADO DE PROTECCION | IP21 |
| CAMPO DE REGULACION EN DC | 10 - 130 A | POTENCIA MINIMA MOTOGENER. | 5 kW | DIMENSIONES (LxWxH) | 30 x 12,5 x 22,5 cm |
| %USE (A 20°C) (*) | 60% @ 125A | RENDIMIENTO | 82 % | PESO | 4,21 kg |
| CORRIENTE MAX DC EN60974-1 | 125 @ 7% A | FACTOR DE POTENCIA (cosphi) | 0,6 | | |

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 124508 | CABLE 16 MMQ 1,8 M - ENCHUFE ATLAS 25 |
| 712139 | EXCORIADOR/CEPILLE |
| 712260 | DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A |
| 802818 | TIGER |

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

ELECTRODOS EN BLISTER

| | |
|--------|--|
| 804569 | ELECTRODOS BASICOS D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804570 | ELECTRODOS BASICOS D. 3,2 MM 8 PZ |
| 804571 | ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE D. 2,5 MM 10 PZ |
| 804564 | ELECTRODOS RUTILOS D. 1,6 MM 15 PZ |

ELECTRODOS EN CAJA

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 802737 | ELECTRODOS RUTILOS D. 2 MM 2,5 KG |
| 802739 | ELECTRODOS RUTILOS D. 2,5 MM 2,5 KG |
| 802749 | ELECTRODOS RUTILOS D. 3,2 MM 4 KG |

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC).
Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc.
Características:

- compacta y ligera,
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación,
- dispositivos arc force, hot start, anti-stick,
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con máscara TIGER y accesorios para soldadura MMA.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE