

EXCEL 418 + ACC.



WITH
WELDING
ACCESSORIES



MMA TIG
SCRATCH
DC



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816143	COURANT ABSORBEE MAX	30 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE AU 60%	23 A	CLASSE D'ISOLATION	F
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBEE MAX	4,5 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
PLAGE DE REGLAGE EN DC	20 - 160 A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	3,3 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	34,5 x 15 x 26,5 cm
COURANT MAX DC EN60974-1	160 @ 35 % A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	7 kW	POIDS	6,58 kg
COURANT AU 60% EN DC	120 A	RENDEMENT	90 %		
TENSION A VIDE MAX EN DC	60 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7		

ACCESSOIRES FOURNIS

124465	CABLE 25 MMQ 2 M FICHE ATLAS 25
124466	CABLE 25 MMQ 3 M FICHE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A
804566	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

REDUCTEURS DE PRESSION	
722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min
ADAPTATEURS BOUTEILLE	
432036	ADAPTATEUR BOUTEILLE ARGON IT
KITS DE SOUDAGE TIG	
801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V
TORCHES TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TORCHE TIG
CONSOMMABLES TIG	
802220	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.1 MM
802222	KIT 10 ELECTR.TUNGSTENE-CERIUM D.1,6 MM
802228	KIT 3 DIFFUSEURS ELECTRODE D.1,6 MM ST9V
802223	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.1 MM
802225	KIT 3 PINCES PORTE-ELECTRODE D.1,6 MM ST9V
802230	BUSES CERAMIQUES NR.5 - ST9 TIG 10 PCS
802231	KIT 10 BUSES CERAMIQUES NR.6
ELECTRODES EN BLISTER	
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS
ELECTRODES EN BOITE	
802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG
BAGUETTES TIG	
804364	BAGUETTES TIG 308L 1.6X500 0.5kg
804365	BAGUETTES TIG 308L 2.0X500 0.5kg
ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET	
801096	KIT SOUDAGE MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et électrodes rutilés.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES