

SMART INDUCTOR 5000 DELUXE



- Réchauffeur à induction pour accélérer et simplifier les opérations de retrait de parties de véhicules. Fourni avec Heat Twister (10V M8/M10 et 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor et 3 leviers.
- Règle en mode intelligent et entièrement automatique (Smart Power) l'intensité à travers un système innovant à microprocesseur AutoCheck.
- Mode automatique et manuel.
- Panneau numérique simple à utiliser.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	865012	FREQUENCE DE CHAUFFAGE	35 - 100 kHz	DIMENSIONS (LxLxH)	39 x 26 x 23 cm
TENSION RESEAU MONOPHASÉ	200 - 240 V	PUISANCE CHAUFFAGE MAX	2,3 kW	POIDS	13,6 kg
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	CLASSE D'ISOLATION	F		
PIUSSANCE ABSORBEE MAX	2,4 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP21		

PRODUITS COMPOSÉS

ACCESOIRES INDUCTION	
801403 GLASS GENIUS	801420 WONDER PEN II
801401 METAL RELEASER	
	INDUCTION
	835012 SMART INDUCTOR 5000 TWISTER

ACCESOIRES SUR DEMANDE

ACCESOIRES INDUCTION	
801406 VENTOUSE	804071 KIT 2 PONÇONS MAGNETIQUES
	804455 LAMPE À LED DE DEBOSSELAGE SANS FIL
ACCESOIRES DENT PULLING	
804068 KIT 10 CALES EN TEFLON	CHARIOTS ET ACCESOIRES
804070 PONÇON MAGNÉTIQUE	803084 CHARIOT - AMERICA

DESCRIPTION

Système de réchauffement à induction qui se propose comme la solution intelligente pour accélérer et simplifier les opérations d'enlèvement dans les véhicules de parties collées (verres, lunettes, plastiques, adhésifs, toits des voitures, revêtements internes et externes, etc.) ou bloquées (boulons, roulements, engrenages, etc.) et la réparation des bosses causées par la grêle.

Particulièrement indiqué en carrosserie, il garantit une grande économie dans les temps d'intervention.

Régle son intensité de façon intelligente et complètement automatique (Smart Power) grâce à un système innovateur à microprocesseur Autocheck.

En quelques secondes, en exploitant le principe de l'induction électromagnétique, il est en mesure de transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui évite d'endommager verre, gomme, plastique et surfaces peintes de la zone concernée ou des zones alentours.

Pour une très grande commodité et sécurité de l'opérateur, il s'active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où il doit opérer.

Caractéristiques:

- contrôle intelligent avec système Autocheck ;
- tableau numérique convivial ;
- modalités automatique et manuelle ;
- signalisation d'activation et de fonctionnement correct ;
- commande à bouton pour détacheur verre et détacheur verre pour surface confinée ;
- commande à pédale.

Il est fourni avec: Heat Twister (10V M8/M10 et 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor et 3 leviers.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT