



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 130A. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in plastica.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 3,2 mm.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%)
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>815856</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>72 V</b>	Ø ELETTRUDI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 3,2 mm</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>27 A</b>	CLASSE DI ISOLAMENTO	<b>H</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	<b>3,5 kW</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP21</b>
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	<b>10 - 130 A</b>	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	<b>5 kW</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>38 x 42 x 17 cm</b>
%USE (USO A 20°C) (*)	<b>60% @ 125A</b>	RENDIMENTO	<b>82 %</b>	PESO	<b>5,2 kg</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>125 @ 7% A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,6</b>		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

322800	VALIGETTA IN PLASTICA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRUDI 300A
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
124508	CAVO 16 MMQ 1,8 M - SPINA ATLAS 25
712139	MARTO/SPAZZOLA

## ACCESSORI OPTIONAL

### ELETTRUDI IN BLISTER

804569	ELETTRUDI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELETTRUDI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELETTRUDI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELETTRUDI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ

### ELETTRUDI IN SCATOLA

802737	ELETTRUDI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRUDI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRUDI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO