



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A. Con display LCD.
- Regolazione sinergica OneTouch: facile da usare. 27 curve sinergiche predisposte.
- Bobina max 15 kg (Ø 200 / 300mm).
- ATC (Advanced Thermal Control) per saldatura facilitata su spessori sottili.
- MMA: Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Dispositivo VRD.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.

DATI TECNICI

CODICE	816053	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	5 kW	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,2 kW	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	RENDIMENTO	84 %	Ø FILO BRASATURA	0,8 - 1 mm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	180 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CORRENTE 35% DC	135 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 3,2 mm	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	32 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 1 mm	DIMENSIONI (LxWxH)	62 x 26 x 49 cm
CORRENTE ASSORBITA AL 60%	15 A	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 - 1 mm	PESO	22 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124466	CAVO 25 MMQ 3 M SPINA ATLAS 25
742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO		722150	UGELLO PUNTATURA
804121	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 16MMQ 3M AX25	722437	GUAINA GUIDAFILD. D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
RIDUTTORI DI PRESSIONE		742984	GUAINA GUIDAFILO Ø1.0-1.2 4M AL
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L/min	722689	GUAINA GUIDAFILD. D. 1,0-1,2 3 M ROSSA
KIT ATTACCO BOMBOLA		722305	LANCIA MT15
802032	KIT ATTACCO BOMBOLA A PERDERE	722319	MOLLA PER UGELLO TW 160-180, MT15, SPOOLGUN
802708	KIT ATTACCO BOMBOLA RICARICABILE	BOBINE FILO SALDATURA	
ADATTATORI BOMBOLA		802132	BOBINA FILO ACCIAIO 0,6 MM 0,8 KG
432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT	802133	BOBINA FILO ACCIAIO 0,8 MM 0,8 KG
432160	ADATTATORE BOMBOLA ARGON DK-N-NL-S-SF	802395	BOBINA FILO ACCIAIO 0,6 MM 5 KG
432102	ADATTATORE BOMBOLA ARGON GB-AU	802396	BOBINA FILO ACCIAIO 0,8 MM 5 KG
KIT SALDATURA MIG/MAG		802051	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 0,5 KG
802147	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA A PERDERE	802061	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 1 KG
802148	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA RICARIC.	802062	BOBINA FILO ALMG5 0,8 MM 0,45 KG
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM	802064	BOBINA FILO ALMG5 1,0 MM 0,45 KG
802817	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM	802208	BOBINA FILO ANIMATO 0,8 MM 0,8 KG
802034	KIT CHIODATURA	802179	BOBINA FILO ANIMATO 0,9MM 0,8 KG
TORCE MIG		802145	BOBINA FILO ANIMATO 1,2 MM 0,8 KG
742181	MT15 TORCIA MIG 4M	802181	BOBINA FILO ANIMATO 0,8 MM 3 KG
742182	MT15 TORCIA MIG 5M	802188	BOBINA FILO ANIMATO 0,9 MM 3 KG
CONSUMABILI/RICAMBI MIG		802146	BOBINA FILO ANIMATO 1,2 MM 3 KG
722415	TUBETTO DI CONTATTO D. 0,6 MM FE	802495	BOBINA FILO PER BRASATURA Cu/Si3 0,8 MM 0,8KG
722416	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0,8 MM FE M6	TORCE TIG	
722705	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM FE M6 L=25MM	722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG
722556	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0.8 AL/FLUX	CONSUMABILI TIG	
722552	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM AL/FLUX M6	802220	KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1 MM
722553	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1,2 MM AL/FLUX M6	802222	KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1,6 MM
722423	UGELLO CONICO TW 160-180, MT15,SPOOLGUN	802228	KIT 3 DIFFUSORI ELETTRODO D.1,6 MM ST9V
722149	UGELLO CILINDRICO TW160-180,MT15,SP.GUN	802223	KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1 MM
722151	UGELLO TESTA FINE TW160-180,MT15,SPOOL GUN	802225	KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,6 MM ST9V
722672	UGELLO PUNTATURA CHIODI		

802230 UGELLI CERAMICI NR.5 - ST9 TIG 10 PZ

802231 KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.6

ELETTRODI IN BLISTER

802620 ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ

ELETTRODI IN SCATOLA

802737 ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG

802739 ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG

802749 ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

BACCHETTE TIG

804364 BACCHETTE TIG 308L 1.6X500 0.5kg

804365 BACCHETTE TIG 308L 2.0X500 0.5kg

CARRELLI E ACCESSORI

803073 CARRELLO EUROPA

803079 CARRELLO - COSMOPOLITAN

ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801096 KIT SALDATURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift controllata a microprocessore. La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiera galvanizzate) confermano Technomig Dual Synergic come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, rende il prodotto molto semplice da usare. Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi. E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore. Il display grafico ONE TOUCH LCD consente una migliore lettura di tutti i parametri di saldatura. La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su superfici sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco. Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- Cambio polarità per saldatura NO GAS/Flux, MIG-MAG/BRAZING;
- 27 curve sinergiche predisposte;
- Visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura;
- Regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, spot;
- Dispositivo VRD;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO