



- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 230A. Alimentazione 3ph da 400V.
- Rapida regolazione sinergica: facile da usare. Curve sinergiche predisposte.
- Display LCD immediato e di facile lettura.
- ATC (Advanced Thermal Control) per saldatura facilitata su spessori sottili.
- Dispositivo VRD per maggiore sicurezza nelle operazioni di saldatura in ambienti umidi.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>816059</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>9 A</b>	Ø FILO SALDATURA INOX	<b>0,8 - 1 mm</b>
TENSIONE DI RETE TRIFASE	<b>400 V</b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	<b>5 A</b>	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	<b>5,8 kW</b>	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>75 V</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>3 kW</b>	Ø FILO BRASATURA	<b>0,8 - 1 mm</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>10 - 230 A</b>	RENDIMENTO	<b>87 %</b>	CLASSE DI ISOLAMENTO	<b>H</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 20% A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,9</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP23</b>
CORRENTE 35% DC	<b>145 A</b>	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>62 x 26 x 49 cm</b>
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>105 A</b>	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	<b>0,6 - 1 mm</b>	PESO	<b>23 kg</b>

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"
124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ

## ACCESSORI OPTIONAL

<b>PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO</b>	
804123	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50
<b>RIDUTTORI DI PRESSIONE</b>	
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS
<b>BOX CONSUMABILI MIG-MAG</b>	
804168	MIG READY BOX F MT15
<b>KIT SALDATURA MIG/MAG</b>	
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802817	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT CHIODATURA
<b>TORCE MIG</b>	
742181	MT15 TORCIA MIG 4M
742182	MT15 TORCIA MIG 5M
<b>TORCE TIG</b>	
742058	ST26V 4M AX50 TORCIA TIG
<b>CARRELLI E ACCESSORI</b>	
803073	CARRELLO EUROPA
803079	CARRELLO - COSMOPOLITAN

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift.

La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) permettono una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria.

La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, rende il prodotto molto semplice da usare.

La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su spessori sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Il display grafico ONE TOUCH LCD consente una migliore lettura di tutti i parametri di saldatura.

Massima compattezza e peso limitato assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- 17 curve sinergiche predisposte;
- visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura;
- regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- selezione funzionamento 2/4 tempi, spot;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

## DOWNLOAD

---



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI