

EXCEL 418 + ACC.



WITH
WELDING
ACCESSORIES



MMA TIG
SCRATCH
DC



DATI TECNICI

CODICE	816143	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	30 A	Ø Elettrodi utili. in DC	1,6 - 4 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	23 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	4,5 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	20 - 160 A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	3,3 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	34,5 x 15 x 26,5 cm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	160 @ 35 % A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	7 kW	PESO	6,58 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	120 A	RENDIMENTO	90 %		
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	60 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124465	CAVO 25 MMQ 2 M SPINA ATLAS 25
124466	CAVO 25 MMQ 3 M SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
804566	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15 PZ

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE	
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
ADATTATORI BOMBOLA	
432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
KIT SALDATURA TIG	
801097	KIT SALDATURA TIG - ST9V
TORCE TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG
CONSUMABILI TIG	
802220	KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1 MM
802222	KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1,6 MM
802228	KIT 3 DIFFUSORI ELETTRODO D.1,6 MM ST9V
802223	KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1 MM
802225	KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,6 MM ST9V
802230	UGELLI CERAMICI NR.5 - ST9 TIG 10 PZ
802231	KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.6
ELETTRODI IN BLISTER	
802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
ELETTRODI IN SCATOLA	
802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
BACCHETTE TIG	
804364	BACCHETTE TIG 308L 1.6X500 0.5kg
804365	BACCHETTE TIG 308L 2.0X500 0.5kg
ACCESSORI/VARIE/RICAMBI	
801096	KIT SALDATURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA ed elettrodi rutili.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI