TECHNOLOGY 236 XT + VALIGETTA

XT RANGE

MMA

TIG

MMA TIG SCRATCH DC

1 230V

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio, 200A, dalla struttura robusta e resistente agli urti. Completa di accessori per la saldatura e valigetta in alluminio.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Provvista di protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (+/- 15%).
- Connettori rapidi (presa) Ø 50 mm. Solida maniglia in metallo. Compatta e facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816251**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**60 V**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**38 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 4 mm**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**22 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**5 - 200 A**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**6 kW**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**200 @ 35 % A**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**3,3 kW**	DIMENSIONI (LxWxH)	**37,5 x 50 x 22 cm**
CORRENTE 35% DC	**200 A**	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	**10 kW**	PESO	**10,6 kg**
CORRENTE AL 60% IN DC	**140 A**	RENDIMENTO	**89 %**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CAVO TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
735281	VALIGETTA IN ALLUMINIO - GRIGIO SCURO

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACCESSORI	
803400	VALIGETTA IN PLASTICA - HEAVY DUTY
KIT SALDATURA TIG	
802491	KIT SALDATURA TIG - ST26V
ELETTRODI IN SCATOLA	
802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
ACCESSORI/VARIE/RICAMBI	
801081	KIT SALDATURA MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Robusta e resistente agli urti.
Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti;
- connettore rapido (presa) Ø 50 mm;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (± 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

BROCHURE

BROCHURE

LINK UTILI

VIDEO