ALUSPOTTER 6100

115/230V

- Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni di diametro da 3 a 8 mm, con innesco delle punte. Completo di pistola, cavo di massa e perni M4.
- Consente la saldatura di perni su superfici non trattate superficialmente o non ossidate, di acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, ottone ed in particolar modo dell'alluminio.
- La breve durata del processo di saldatura riduce al minimo le alterazioni termiche sul pezzo.
- Cambio tensione 115-230V automatico.

DATI TECNICI

CODICE	**823049**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,8**	DIAMETRO PERNI PUNTABILI	**3 - 8 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**115 / 230 V**	CAPACITA'	**66000 µF**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	ENERGIA PUNTATURA max	**1500 J max**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
TENSIONE SECONDARIA A VUOTO	**12 V**	TEMPO DI PUNTATURA	**1 - 3 ms**	DIMENSIONI (LxWxH)	**43 x 17 x 29 cm**
POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**0,9 kW**	NUM. PERNI PUNTAB.	**20 studs/min**	PESO	**15,5 kg**

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORI ALUSPOTTER	
143651	ALUSPOTTER BOX

CARRELLI E ACCESSORI	
803084	CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Generatore per la saldatura a scarica capacitiva di condensatori di perni di diametro da 3 a 8 mm edaltri accessori, con innesco delle punte.
Adatto per applicazioni in installazione, manutenzione e termotecnica.
Consente la saldatura di perni su superfici non trattate superficialmente o non ossidate, di acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, ottone ed in particolar modo dell'alluminio.
La breve durata del processo di saldatura non provoca alcuna alterazione della superficie opposta anche se verniciata, plastificata o zincata.
Cambio tensione 115-230V automatico.
Completo di pistola, cavo di massa con morsetto e accessori.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI