MASTERMIG 400

- Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING, 400A. Alimentazione 3ph da 230/400V. Completa di accessori per la saldatura MIG-MAG.
- Elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco. Regolazione tempo di puntatura. Due posizioni di reattanza.
- Protezione termostatica.
- Estrema robustezza.
- Possibilità di utilizzo con prolunghe (optional) per aumentare la distanza tra trainafilo e generatore fino a 10m.

DATI TECNICI

CODICE	**827004**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**45,5 V**	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	**0,8 - 1,2 mm**
TENSIONE DI RETE TRIFASE	**230 / 400 V**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**20 kW**	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	**1 - 1,2 mm**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**10 kW**	Ø FILO BRASATURA	**0,8 - 1,2 mm**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**50 - 400 A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,9**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**400 @ 25 % A**	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	**18**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP22**
CORRENTE 35% DC	**339 A**	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	**0,6 - 1,6 mm**	DIMENSIONI (LxWxH)	**94,5 x 56,5 x 83 cm**
CORRENTE AL 60% IN DC	**240 A**	Ø FILO SALDATURA INOX	**0,8 - 1,6 mm**	PESO	**104 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
644444	GANCIO APPENDI TORCIA
722346	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min
742186	MT36 TORCIA MIG 3M
804217	PINZA DI MASSA + CAVO 35MMQ 3M AX50
742576	RULLINO TRAINO 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
742366	RULLINO TRAINO 4R 1,0FE-1,2FE "P-K"

ACCESSORI OPTIONAL

KIT SALDATURA MIG/MAG	
802273	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,6 MM
802466	KIT SALDATURA FILO ANIMATO D. 1-1,6 MM
TORCE MIG	
742187	MT36 TORCIA MIG 4M
742188	MT36 TORCIA MIG 5M
TRAINAFILO E ACCESSORI	
802595	KIT COPRIBOBINA
802486	ADATTATORE BOBINA B-300
CAVI COLLEGAMENTO MIG	
802266	CAVO COLLEGAMENTO 50MMQ 4M 8POLI
802267	CAVO COLLEGAMENTO 50MMQ 10M 8 POLI

DESCRIZIONE

Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX con gas/BRAZING con trainafilo asportabile, adatta all'uso in ambiente industriale. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Caratteristiche:

- Estrema robustezza;
- Elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco;
- Regolazione tempo di puntatura;
- Due posizioni di reattanza;
- Protezione termostatica.

Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza fra trainafilo e generatore fino a 10 metri.
Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO