



- Avviatore a batteria a 24V di autocarri, camion, trattori, ruspe e a 12V di auto, furgoni, imbarcazioni, generatori, etc. Completo di cavi positivo-negativo con pinze e caricabatterie T-Charge 12 per la ricarica del prodotto.
- L'uscita a 12V è una fonte di energia nei casi di emergenza; collegata alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria dei veicoli con batterie a 12V.
- Non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica.

DATI TECNICI

CODICE	829570	CAPACITA' DELLA BATTERIA	40 / 20 Ah	DIMENSIONI (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm
TENSIONE RETE CARICA 1ph	230 V	CORRENTE DI AVVIAMENTO	1600 / 800 A	PESO	30 kg
FREQUENZA RETE IN CARICA	50 / 60 Hz	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	4400 / 2200 A		
TENSIONE DI AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA MAX AVV. CONS.	200 / 150 Ah		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

DESCRIZIONE

Avviatore a batteria, predisposto per l'avviamento a 24V di autocarri, camion, trattori, ruspe e a 12V di auto, furgoni, imbarcazioni, generatori, etc.

L'uscita a 12V è una fonte di energia nei casi di emergenza; collegata alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria dei veicoli con batterie a 12V.

Non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica.

E' possibile ricaricare Start Plus attraverso il caricabatterie T-CHARGE 12 fornito nell'imballo (per salvaguardare l'integrità della batteria, caricare per 12 ore prima dell'uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi).

Completo di cavi positivo-negativo con pinze.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI