



- Автоматический сварочный шлем для промышленного использования Telwin Vantage Red XL, подходящая для всех видов сварки MMA, TIG >2A и MIG-MAG. Оптический Класс 1/1/1/2; питание от солнечного элемента.
- Повышенная защита и обзор: с регулировкой затемнения (DIN 4/5–9/9 13). Область обзора XL (100X67mm). двойная шкала регулировки затемнения. Помимо регулировки чувствительности фильтра в зависимости от используемого метода сварки, шлем оснащен регулятором задержки переключения из затемненного состояния в светлое состояние после выключения дуги, в зависимости от яркости свечения детали. 4 датчика для максимальной скорости реакции.
- Качество обзора для безопасной и непрерывной работы: Жидкокристаллический фильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при ее выключении, устраняя необходимость поднимать и опускать маску при каждом перерыве в работе, благодаря чему руки во время работы остаются свободными.
- Яркие цвета: технология True Color позволяет работать с более реалистичной цветовой гаммой, с более резким контрастом и большей четкостью изображения для более точной сварки и меньшей нагрузки на глаза.



- Режим "GRIND" (шлифовки): блокирует затемнение защитного стекла маски, чтобы можно было осуществлять шлифовку в условиях полной безопасности
- Комфорт при использовании: легкая и удобная маска, оснащенная системой регулировки крестовины, которая обеспечивает идеальное прилегание и защиту.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	<b>802936</b>	СОСТОЯНИЕ ВИДНОСТИ	<b>4 DIN</b>	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (МИН./МАКС.)	<b>-5 /+55 °C</b>
TIG	<b>&gt; 2A</b>	ПЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	<b>5-9 / 9-13 DIN</b>	ДАТЧИКИ	<b>4</b>
MIG - MAG	*	ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	<b>0,1 ms</b>	ОБЛАСТЬ ОБЗОРА	<b>100x67 mm</b>
MMA	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	<b>0,1 - 1 s</b>	РАЗМЕРЫ	<b>300x240x240 mm</b>
GRINDING	*	ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>1/1/1/2</b>	ВЕС	<b>0,520 kg</b>

## АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

СТЕКЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАСОК	
804099	ЛЕНТА ЗАЩИТЫ ОТ ПОТА СВАРОЧНОГО ШЛЕМА
802949	ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА СТЕКЛА 69.5X103.5MM 2 ШТ
802939	ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА СТЕКЛА 114X134MM 2 ШТ
804406	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 1.5X 107,4x50,5MM
804407	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 2.0X 107,4x50,5MM
804408	УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 2.5X 107,4x50,5MM

## ОПИСАНИЕ

Автоматический сварочный шлем для сварки MMA, MIG-MAG и TIG с регулированием затемнения (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

Жидкокристаллический фильтр LCD автоматически затемняется при розжиге сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при отключении дуги, устраняя необходимость поднимать и опускать щиток при каждой паузе в работе, оставляя руки свободными.

Технология True Color обеспечивает реалистичное восприятие цвета даже во время сварочных операций. Помимо регулирования чувствительности фильтра в зависимости от процесса сварки, имеется также внешнее регулирование времени опоздания при переходе из темного состояния в светлое состояние, после прерывания дуги, в зависимости от яркости детали.

### Характеристики:

- автоматический регулируемый затемняющийся фильтр;
- Технология True Color;
- двойная шкала регулировки затемнения;
- область обзора XL;
- 4 датчика;
- регулировка чувствительности и задержки переключения из затемненного в светлое состояние;
- TIG-сварка >2 A;
- режим шлифовки;
- питание от солнечного элемента;
- легкая и удобная.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Внешняя защита стекла 134x114mm 2 шт. арт.802939  
 Внутренняя защита стекла 69,5x103,5mm 2 шт. арт.802949  
 Лента защиты от пота сварочного шлема 2 шт. арт.804099.

## СКАЧАТЬ

---



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ