

EXCEL 418 + ACC.



WITH
WELDING
ACCESSORIES



MMA TIG
SCRATCH
DC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816143	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	30 A	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	1,6 - 4 mm
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	ABSORBED CURRENT AT 60%	23 A	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	F
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	4,5 kW	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
CURRENT RANGE IN DC	20 - 160 A	ABSORBED POWER AT 60%	3,3 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	34,5 x 15 x 26,5 cm
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	160 @ 35 % A	MOTORGNER. MINIMUM POWER	7 kW	WEIGHT	6,58 kg
DC CURRENT AT 60%	120 A	ИСПОЛНЕНИЯ	90 %		
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	60 V	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124465	CABLE 25 MMQ 2 M PLUG ATLAS 25
124466	КАБЕЛЬ 25 MMQ 3 М РАЗЪЕМ ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A
804566	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 15 ШТ.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
--------	--

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ

432036	АДАПТЕР ДЛЯ АРГОНОВОГО БАЛАНА IT
--------	----------------------------------

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

801097	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST9V
--------	--------------------------------

ГОРЕЛКИ TIG

722563	ST9V 4M AX25 ГОРЕЛКА ТИГ
--------	--------------------------

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ TIG

802220	KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1 MM
802222	KIT 10 CERIUM-TUNGSTEN ELECTR. D.1,6 MM
802228	KIT 3 ELECTRODE DIFFUSERS D.1,6 MM ST9V
802223	KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.1 MM
802225	KIT 3 ELECTRODE HOLDER CLAMPS D.1,6 MM ST9V
802230	КЕРАМИЧЕСКИЕ СОПЛА NR.5 - ST9 TIG 10 ШТ.
802231	KIT 10 CERAMIC NOZZLES NR.6

ЭЛЕКТРОДЫ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

802620	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 4 MM 8 ШТ.
--------	-----------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ В КОРОБКЕ

802737	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2 MM 2,5 КГ
802739	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 2,5 MM 2,5 КГ
802749	РУТИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ D. 3,2 MM 4 КГ

СТЕРЖНИ TIG

804364	прутки тиг 308L 1.6X500 0.5kg
804365	прутки тиг 308L 2.0X500 0.5kg

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801096	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25
--------	---

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG, на постоянном токе (DC), с возбуждением дуги касанием. Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, и т. д.

Характеристики:

- компактный и легкий
- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
- устройства arc force (сила дуги), hot start (пуск из горячего состояния), anti-stick (защита от прилипания)
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока, мотогенератор (+/- 15%).

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и рутиловые электроды.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



СПИСОК ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ