SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

- Индукционный нагреватель, позволяющий ускорить и упростить демонтаж деталей транспортных средств. В комплектацию входят принадлежности Heat Twister (10V M8/M10 и 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor и 3 Рычаги.
- Интеллектуально и полностью автоматически (Smart Power) регулирует выходную мощность с помощью инновационной микропроцессорной системы AutoCheck.
- Удобная цифровая панель.
- Автоматический и ручной режимы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**865012**	HEATING FREQUENCY	**35 - 100 kHz**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**39 x 26 x 23 cm**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**200 - 240 V**	MAX HEATING POWER	**2,3 kW**	WEIGHT	**13,6 kg**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	**F**		
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**2,4 kW**	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP21**		

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА	
801406	БУТЫЛКА С СОСКОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DENT PULLING	
804068	KIT 10 ТЕФЛОНОВЫЙ КЛИНЬЕВ
804070	МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК
804071	KIT 2 МАГНИТНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 100-140MM
804455	РЕМОНТ ВМЯТИН АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
803084	ТЕЛЕЖКА - AMERICA

ОПИСАНИЕ

Система индукционного нагрева, являющаяся интеллектуальным решением, позволяющим ускорить и упростить снятие приклеенных частей (стёкол, заднего стекла, деталей из пластмассы, наклеек, внутренней и наружной обшивки и т.д.) или застрявших деталей (болты, подшипники, шестерни и т.д.) с автомобилей.
В особенности использование этой система рекомендуется при проведении кузовных работ, она позволяет сэкономить значительное количество времени.
Интеллектуальная и полностью автоматическая система управления (Smart Power) регулирует выходную мощность при помощи новаторской системы с микропроцессорным управлением AutoCheck.
Считанные секунды, используя принцип электромагнитной индукции, система может локализовано (Smart Protection) передать большое количество тепла, что позволяет избежать повреждений стекла, деталей из резины и пластмассы, а также крашеных поверхностей как в зоне проведения работ, так и вокруг неё.
Для обеспечения максимальной практичности и в целях безопасности оператора, система включается автоматически (Smart Activation) вблизи рабочей зоны.
Характеристики:

- интеллектуальный контроль, обеспечиваемый системой Autocheck;
- удобная для пользователя цифровая панель;
- автоматический и ручной режимы работы;
- индикатор включения и правильной работы;
- кнопка приспособления для отклеивания стёкол;
- педаль.

Устройство комплектуется: Heat Twister (10V M8/M10 и 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor и 3 Рычаги.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СЕРТИФИКАТ